

# Produktdatablad

## Gjøco Proff Gulv- og vægglim



Gjøco Proff Gulv- og vægglim er en vandbaseret lim til gulvbelægning og vægbeklædning i tørre og våde rum. Velegnet til gulvbelægning og tæpper med eller uden skumbagside samt til kork med PVC-bagside og vægbeklædning med mindst 0,6 mm PVC-lag. Gjøco Gulv- og Væglim anbefales ikke til linoleum eller almindelige vægtapeter.

Revidert 20.11.2024

Symboler



### Tekniske data

Type:	PVA-dispersion
Farve:	Hvid
Litervægt:	Ca. 1 kg/l
Tørstof:	Ca. 70 volum%
Anvendelsesmetode:	Påføres med tandspartel.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Vådt lim og værktøj rengøres med sæbe og vand. Tørret lim fjernes med sprit.
Forbrug:	Ca. 4-6 m <sup>2</sup> /liter, afhængigt af underlaget.
Minimum påføringstemperatur:	Minimum +18 °C i luften og på underlaget.

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Ujævnheder spartles og slibes før påføring af lim.

### Anvendelsesmåde

Rør godt om før brug. Følg anvisningerne fra producenten af gulv- eller vægbeklædningen. Limen påføres med en tandspartel, så limstrengen får en højde på ca. 2-3 mm. På sugende underlag skal belægningen lægges inden for 30 minutter i våd lim. På tætte underlag og ved limning af vægge skal limen tørre i 45-80 minutter, indtil den ikke føles våd ved berøring, før belægningen påføres. Sørg for, at belægningen trykkes godt fast til underlaget, og at luft presses ud.

### Opbevaring

Luk låget tæt ved opbevaring af limen for at forhindre spild og udtørring. Opbevares og transporteres stående og frostfrit, og helst ikke under +10 °C.

### Bortskaffelse af affald

Flydende lim og vaskevand må ikke tømmes i kloaksystemet eller i naturen, men skal afleveres til en godkendt modtager for farligt affald. Tom, ren og tør

---

plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.



---

**Øvrige informationer**

Rør godt om før brug. Vådt lim og værktøj vaskes med vand og sæbe. Tørret lim fjernes mekanisk eller med spiritus.  
Emballagestørrelser: 1 og 5 liter.

---

**Sikkerhed**

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

---

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: [office@gjoco.no](mailto:office@gjoco.no)

