

# Produktdatablad

## Proff Gulv- og vegglim



Gjøco Proff Gulv- og vegglim är ett vattendränkt lim för golvbeläggningar och väggbeklädnad i torra och våta utrymmen. Lämpligt för golvbeläggningar och mattor med eller utan skumbaksida, samt för kork med PVC-baksida och väggbeklädnad med minst 0,6 mm PVC-skikt. Gjøco Gulv- og vegglim rekommenderas inte för linoleum och vanliga väggpapper.

Revidert 27.11.2024

Symboler



### Tekniske data

Typ:	PVA-dispersjon
Färg:	Vit
Litervikt:	Ca. 1,3 kg/l
Torksubstans:	Ca. 70 volym%
Appliceringsmetod:	Limmet appliceras med tandspackel
Tunnare / rengøringsmedel	Vatten. Färskt lim och verktyg rengörs med tvål och vatten. Torkat lim tas bort med rödsprit
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 4-6 m <sup>2</sup> /liter, beroende på underlaget
Minsta appliceringstemperatur:	Minst +18 °C i luften och på underlaget.

### Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Ojämnheter spacklas och slipas innan limmet appliceras.

### Bruksanvisning

Rör om ordentligt före användning. Följ tillverkarens anvisningar för golv- eller väggbeklädnaden. Limmet appliceras med tandspackel med en limstränghöjd på cirka 2-3 mm. På sugande underlag läggs beläggningen inom 30 minuter i vått lim. På täta underlag och vid limning av väggar, ska limmet torka i 45–80 minuter, så att det inte känns vått vid beröring, innan beläggningen appliceras. Se till att beläggningen trycks ordentligt fast mot underlaget och att luft pressas ut.

### Förvaring:

Stäng locket ordentligt vid förvaring av limmet för att förhindra spill och uttorkning. Förvaras och transporteras stående och frostfritt, helst inte under +10°C.

### Avfallshantering:

Flytande lim och tvättvatten ska inte hällas ut i avloppssystemet eller naturen, utan lämnas till godkänd mottagare för farligt avfall. Tom, ren och torr

---

plastförpackning utan handtag kan lämnas som plastavfall..



---

**Övrig information:**

Rör om ordentligt före användning. Färskt lim och verktyg tvättas med vatten och tvål. Torkat lim tas bort mekaniskt eller med rödsprit.  
Förpackningsstorlekar: 1 och 5 liter

---

**Säkerhet:**

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

---

Upplysningarna på detta datablad är baserade på laborietester och praktisk erfarenhet. Våra produkter betraktas som halvfabrikat och eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat skriftligen avtalats. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre produktändringar och att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Detta datablad ersätter tidigare versioner.

---

**Kontaktinformation**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: [office@gjoco.no](mailto:office@gjoco.no)

