

Produktdatablad

Gjøco Proff Lettsparkel Fin



Proff Lettsparkel Fin er en høykvalitets lettsparkel til sparkling innendørs i tørre rom. Produktet er lett å påføre og slippe, og har meget god fyllevne. Til skjøt- og flekksparkling av gips- og bygningsplater.

Kan også benyttes til sparkling av puss og betong. Velegnet for sparkling i tynne lag hvor det kreves en fin og glatt overflate. Ved skjøtesparkling på gipsplater skal papirstrimmel benyttes.

Revidert 11.01.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Latekspolymer, med dolomitt og aluminiumsilikat som fyllstoff
Farge:	Grå
Litervekt:	Ca. 1,3 kg/l
pH:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max 0,2 mm
Tørrestoff, volum %:	Ca. 58
Påføringsmetode:	Stålsparkel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Skal normalt ikke tynnes
Forbruk:	Bredsparkling: 1 liter/ m2 ved 1 mm sjiktkkelse
Tørketider:	Avhenger av underlag, sjiktkkelse, temperatur og luftfuktighet
Berøringstør:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsintervall, minimum:	Ca. 24 timer
Sjiktkkelse:	Max. 2,5 mm
Minimum påføringstemperatur:	+5°C
Holdbarhet:	1 år i uåpnet emballasje

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Blanke, malte flater rengjøres med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask og mattslipes. Ujevnheter fjernes ved sliping.

Bruksmåte

Underlag og lufttemperatur må være over +5°C ved påføring. Gipsplater med forsenket skjøt fylles med Gjøco Proff Lettsparkel Fin. Deretter legges perforert papirstrimmel i den våte sparkelen og presses godt inn med bredsparkel. Overskytende sparkelmasse fjernes. Legg så et tynt lag sparkel vått i vått slik at

remsen får lik fuktighet fra begge sider. Skjøten oversparkles ytterligere 2 ganger med Gjøco Proff Lettsparkel Medium som fordeles ut med bredsparkel. Påse at sparkelen er gjennomtørr mellom hver behandling. Sparklete flater bør grunnes/forlimes før tapetsering.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av sparklet for å hindre søl og inntørking. Sparklet skal fraktes, og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Sparkel og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Øvrig informasjon

Lagres tørt og frostfritt, og skjermet fra sollys. Uåpnet emballasje kan lagres i 12 mnd. Kan også være holdbar etter 12 mnd., sjekk konsistens og lukt. Emballasjestørrelse: 400 ml, 3L og 10 L.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Bruk øyebeskyttelse ved sliping av større flater.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

