

## FDV – Forvaltning, drift og vedligeholdelse

### Gjøco Proff Lettsparkel J



Proff Lettsparkel J er en håndspartel spesielt til samlingsspartling af gipsplader. Anvendes indendørs på loft- og vægoverflader til samlingsspartling og spartling af skader, skruehuller m.m. Brug samlingsbånd af papir.

Revideret

11.06.2025

#### Brugsanvisning

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Underlag:</b>         | Underlaget skal være rent og tørt.                                 |
| <b>Type:</b>             | Latexsampler med hvid dolomit som fyldstof.                        |
| <b>Påføringsmetode:</b>  | Stålspartel                                                        |
| <b>Rengøringsmiddel:</b> | Vand.                                                              |
| <b>Fortynder:</b>        | Skal normalt ikke fortyndes                                        |
| <b>Opbevaring:</b>       | Opbevares tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.           |
| <b>Transport:</b>        | Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler. |

#### Tekniske data og sikkerhedsdata

Der er udarbejdet et teknisk datablad og et sikkerhedsdatablad (HMS / SDS-datablad) for produktet. Se [www.gjoco.no](http://www.gjoco.no).

#### Vedligeholdelse

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Rengøring:</b> | Ikke relevant. Produktet anvendes ikke alene. |
| <b>Interval:</b>  | Ikke relevant. Produktet anvendes ikke alene. |

**Affaldshåndtering**

Produktet skal afleveres til et godkendt modtageanlæg for denne type affald. Produktet må ikke hældes ud i miljøet, kloakken eller vand. Tom og tør emballage afleveres til godkendt modtageanlæg. Se desuden forskriften for farligt affald.

**Reparationer/skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Det skal dokumenteres, at det er samme type som tidligere anvendt, hvis andre produkter benyttes. Ved udbedring af skader skal arbejdet udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malervirksomhed.

**Behandlet overflade / type  
underlag:**

**Batchnummer:**

**Malerarbejdet er udført af:**

**Dato:**

**Underskrift:**

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdato.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-mail: office@gjoco.no

