

Produktdatablad

Gjøco Proff Lettsparkel J



Proff Lettsparkel J er en håndsparkel spesielt for skjøtesparkling av gipsplater. Benyttes innendørs på tak- og veggflater til skjøtesparkling og sparkling av sår, skruehull m.m. Bruk skjøteremser av papir.

Revidert 11.01.2024

Symboler



Tekniske data


Type:	Lateks sampolymer, med dolomitt som fyllstoff
Farge:	Beige
Litervekt:	Ca. 1,3 kg/l
pH:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max 0,2 mm
Tørrestoff, volum %:	Ca. 45
Påføringsmetode:	Stålsparkel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Skal normalt ikke tynnes
Forbruk:	Bredsparkling: 1 liter/ m2 ved 1 mm sjiktkkelse
Tørketider:	Avhenger av underlag, sjiktkkelse, temperatur og luftfuktighet
Berøringstør:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsintervall, minimum:	Ca. 8-10 timer
Sjiktkkelse:	Max. 2 mm
Minimum påføringstemperatur:	+5°C
Holdbarhet:	1 år i uåpnet emballasje

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Blanke og forurensede flater rengjøres med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask.

Bruksmåte

Påføres med stålsparkel. Avsliping gjøres med fint slipepapir 100-120. Sparklete flater bør grunnes før tapetsering.

Miljømerking	Gjøco Proff Lettsparkel J er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen. 
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av sparklet for å hindre søl og inntørking. Sparklet skal fraktes, og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Sparkel og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Lagres tørt og frostfritt, og skjermet fra sollys. Uåpnet emballasje kan lagres i 12 mnd. Kan også være holdbar etter 12 mnd., sjekk konsistens og lukt. Emballasjestørrelse: 3L og 10 L.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Bruk øyebeskyttelse ved sliping av større flater.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon **Gjøco AS**
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

