

Produktdatablad

Gjøco Selvpolerende Bunnstoff



Gjøco Selvpolerende Bunnstoff är en självpolerande bottenfärg baserad på kopparföreningar. Den är slitstark och har goda beväxningshinderande egenskaper. Gjøco Selvpolerende Bunnstoff används på trä-, glasfiber-, plast- och stålåtar. Får ej användas på aluminiumåtar. Som primer rekommenderas Gjøco Bunnstoff Primer.

Reviderat 16.05.2025

Symboler



Färg:	Svart, blå, röd, grön och gråvit			
Flampunkt:	Ca 35 °C			
Densitet:	1,36 kg/l			
Torrhalt:	Ca 46 volym%			
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller lågtrycksspruta. Sprutmålning rekommenderas endast för yrkesanvändare.			
Förtunning / rengöringsmedel:	Xylen			
Rekommenderad åtgång:	10 m ² /liter, beroende på underlaget			
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	Min. 114 mikrometer, max. 272 mikrometer			
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	Min. 50 mikrometer, max. 125 mikrometer			
Rekommenderade värden för högtrycksspruta:				
Munstycke:	0,015–0,018"			
Sprutbild:	65–80°			
Målartryck:	120–150 kg/cm ²			
Torktid (23 °C, 50 % RF):				
Torktid:	Lufttemperatur	Dammtorr	Övermålningsbar (min)	Sjösättning
	5 °C	3 timmar	12 timmar	24 timmar
	10 °C	2 timmar	7 timmar	16 timmar
	20 °C	1 timmar	5 timmar	12 timmar
	30 °C	30min	4 timmar	10 timmar

Förbehandling

Underlaget måste vara torrt och fritt från fett, olja, rost och lös gammal färg. Fett, olja och andra föroreningar avlägsnas med Gjøco Husvask och högtrycksspruta. Skölj noggrant med rent färskvatten.

	Nya plast-/glasfiberbåtar: Rugga ytan med medelfint sandpapper eller slippapper. Torka sedan av med en trasa fuktad med thinner för att säkerställa att all smuts, fett och fukt tas bort. Grundmåla med 3 skikt Gjøco Bunnstoff Primer innan applicering av Gjøco Selvpolerende Bunnstoff. Nya träbåtar: Mätta träet med Gjøco Dekksolje eller Gjøco Imprex tretjære. Torka bort överflödiga olja med White Spirit. Grundmåla med 3 skikt Gjøco Bunnstoff Primer innan applicering av Gjøco Selvpolerende Bunnstoff. Plast- och träbåtar med gammal bottenfärg: Rengör med högtryckstvätt. Torka eventuell fukt med en torr trasa. Applicera 2 skikt Gjøco Bunnstoff Primer på bara fläckar. Nya stål båtar: Undervattensytan blåstras till SA 2,5. Grundmåla med 3 skikt Gjøco Bunnstoff Primer innan applicering av Gjøco Selvpolerende Bunnstoff. Stålbåtar med gammal bottenfärg: Avlägsna korrosion, smuts, fett och fukt med till exempel vinkelslip, slippapper, blästring etc. Grundmåla med 3 skikt Gjøco Bunnstoff Primer innan huvudskiktet med Gjøco Selvpolerende Bunnstoff.
Applicering	Båtar med gammal bottenfärg: Rugga upp ytan med sandpapper. Avlägsna damm och föroreningar noggrant. Applicera ett lager Gjøco Bunnstoff Primer. Obehandlad glasfiber/plast/stål/träbåt: Rugga upp ytan med sandpapper. Avlägsna damm och föroreningar noggrant. Applicera 3–4 lager Gjøco Bunnstoff Primer. Målas över med Gjøco Selvpolerende Bunnstoff. Båtar som är grundade och får stå mer än 7 dagar innan vidare behandling måste ruggas upp innan övermålning.
Lagring	Applicera ett skikt Gjøco Selvpolerende Bunnstoff på köl/botten och två skikt vid vattenlinjen. Målningsverktyg rengörs med White Spirit.
Avfallshantering	Flytande färg och tvättvatten ska inte tömmas i avlopp eller i naturen, men levereras till miljöstationen. 
Övrig information	Kan användas på båtar som går upp till 50 knop. Båtar som står på land en längre tid (max 2–3 månader) efter applicering av bottenfärgen bör sköljas med färskvatten för att öppna porerna före sjösättning. Båten bör täckas och inte utsättas för starkt solljus under längre tid. Produkten ska förvaras enligt nationella föreskrifter. Förpackningen ska hållas väl tillsluten och förvaras torrt vid jämn temperatur. Förpackningsstorlek: 0,75 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB

Arons Väg 11, 284 33 Perstorp

Telefon: +46 (0)435 353 57

E-post: info@gjoco.se

