

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Silkematt Rom



Gjøco Silkematt Rom er en lugtsvag, vandfortyndbar, ren akrylmaling til indendørs brug. Anvendes på bygningsplader, puds, beton, glasfibervæv, miljøstrie, tidligere malede flader osv.

Revideret: 07.02.2025

Brugsmåde	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +5°C.
	Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning udføres af professionelle.
	Fortynder:	Vand, fortynding er normalt ikke nødvendigt.
	Opbevaring:	Skal opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet afgiver svag emission.

Tekniske data og sikkerhed Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no. VOC: EU's grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC.

Vedligehold

Rengøring: Til rengøring før om-maling anbefales det at bruge et alkaliske rengøringsmiddel som Gjøco Interiørvask eller Gulv- og Panelrens. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalede flader bør ikke vaskes før efter 4 uger. Brug gerne mikrofiberklude med rent vand eller lidt sæbevand. Temperaturen på vaskevandet bør ikke overstige +40°C, og pH bør ikke overstige 9. Brug af rengøringsmidler med slibemiddel kan skade overfladen. Rengøringen udføres således, at den ikke giver skjolder. Rengøringen udføres efter skøn. Malingsfilmen slides hurtigere ved stor rengøringsbelastning.

Vedligeholdelsesintervaller: Malingsfilmen påvirkes af mekanisk påvirkning og slides i forhold til belastningen.

Vedligeholdelsesintervallet vil derfor variere afhængigt af behovet.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i kloakrør eller i naturen, men skal leveres til godkendt modtagelse af farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan leveres som plastaffald.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes et andet produkt, skal det dokumenteres, at det er kompatibelt med den tidligere anvendte maling. Reparationer bør udføres, så de ikke adskiller sig synligt fra tidligere behandlinger. Ved genmaling eller farveskift anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma for vejledning.

Miljømærkning:

Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til miljømærket Svanen.



Produktet er testet i henhold til de testkrav, der stilles af BREEAM-NOR. Produktet opfylder BREEAM-NOR HEA 02. Gjøco Silkemat Rom indeholder ingen stoffer på A20-listen.

Behandlet flade / type underlag**Malet i farve:****Farvenavn:****NCS:****Batchnummer:****Malerarbejdet udført af:****Dato:****Underskrift:**

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da anvendelsesforholdene ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner og er automatisk ugyldigt 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

