

Produktdatablad

Gjøco Silkematt Rom



Gjøco Silkematt Rom är en vattenspädbar ren akrylfärg med svag lukt för inomhusbruk. Täcker bra och ger en slitstark yta som är lätt att hålla ren. Perfekt som väggfärg. Används på ytor som glasfiberväv, byggsivor, panel, puts, betong, övermålningsbar tapet, tidigare målade ytor etc.

Reviderat

03.10.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenspädbar akryl dispersionsfärg
Kulör:	Bas Vit, A, B och C som bryts i Gjøcomix systemet
Glans:	Silkematt 7-10
Litervikt:	1,3 kg/l
Torrhalt (volym %):	Ca. 40
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs. Använd gärna en rulle med förlängningsskaft eftersom det är lättare att undvika gräng.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	8 - 12 m²/liter, beroende på underlaget
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0.43-0.53 mm (0,017-0,021")
Sprutvinkel:	50°-80°
Spruttryck:	Följ pumpleverantörens rekommendationer.
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuellt produkt, sprututrustning och underlag.
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	2 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning.
Minimum appliceringstemperatur:	+ 5°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling	Underlaget skall vara rent och torrt. Rengör med Gjøco Interiørvask eller Gjøco Gulv- og panelrens. Följ bruksanvisningen på emballagen. Tidigare oljemålade ytor, MDF, hårda och blanka ytor slipas med sandpapper och grundas med Gjøco Sperregrunn. Det rekommenderas att göra en provstrykning om det råder osäkerhet om underlaget kan övermålas. Ny panel och gammal missfärgad panel grundas med minst 2 skikt Gjøco Sperregrunn för isolering av kvist.
Applicering	Gjøco Silkematt Rom är klar för användning och skall inte förtunnas. Appliceras jämnt och rikligt. På sugande och porösa underlag rekommenderas 3 skikt för att undvika fläckar. Använd gärna en rulle med förlängningsskaft eftersom det är lättare att undvika gräng. För att få ett jämnt resultat rekommenderas att rulla hela längder åt samma håll på hela vägen.
Anmärkning	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och färgskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Lagring	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Miljömärkning	Gjøco Silkematt Rom är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.  Produkten har testats i enlighet med testkraven från BREEAM-NOR (2016). Produkten uppfyller BREEAM-NOR HEA 02. Gjøco Fashion innehåller inga ämnen på A20-listan. Accepteras enligt Byggvarubedömningens Bedömningskriterier, BVB.
Avfallshantering	Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Målade ytor måste härda i minst 4 veckor innan de rengörs med ett mildt rengöringsmedel. Ljusa fläckar på mörka ytor avlägsnas med en mikrofiberduk och rent vatten. Förpackningsstorlekar: 0,68 L; 2,7 L och 9 L.
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <1 g/l VOC.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se 