

## Produktdatablad

# Gjøco Sinkkoksids pasta til Linoljemaling



Gjøco Sinkkoksids pasta inneholder sinkkoxid beregnet til Herregård Linoljemaling for å gi malingen bedre egenskaper og gjøre malingsfilmen mer holdbar. Gjøco Sinkkoksids pasta anbefales spesielt til hvite og lyse farger. Den leveres i 1 liters emballasje og skal tilsettes 9 liter Herregård Linoljemaling. NB: Må ikke brukes i andre typer malinger.

Revidert 31.03.2026

Symboler



### Tekniske data

Type:	Pigmentpasta
Farge:	Hvit
Flammepunkt:	>62 °C
Litervekt:	1,7 kg/l
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit

### Bruksmåte

Boksens innhold tømmes i 9 liters spann med Herregård Linoljemaling og røres godt inn. Malingen bør brukes omgående og helst innen 1 måned etter tilsats av Gjøco Sinkkoksids pasta.

### Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

### Miljømerking

BREEAM-NOR v6.1:  
– MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.

### Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.



---

**Øvrig informasjon**

Sinkoksidpastaen vil gi et bidrag til hvithet i fargen, som kan gi utslag hvis den brukes i mørke farger. Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur.

---

**Sikkerhet**

Produktet er giftig for vannlevende organismer. Unngå søl til miljøet. Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: [office@gjoco.no](mailto:office@gjoco.no)

