

Produktdatablad

Gjøco Sparkel Fasade



Gjøco Sparkel Fasade er en færdigblandet, let mellemkornet håndspartelmasse til spartling af huller, sprækker og ujævnheder på mineralske flader udendørs. Kan også benyttes indendørs på de fleste underlag.

Revidert 22.11.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Latex-copolymer
Farve:	Klar
Fyldstof:	Let fyldstof og hvid dolomit
Litervægd:	Ca. 0,8 kg/l
pH:	Ca. 8
Kornstørrelse:	Max. 0,2 mm
Anvendelsesmetode:	Stålspartel
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Skal normalt ikke fortyndes, medmindre der anvendes spartelmaskine.
Forbrug:	Bredspartling: 1 liter/m ² ved en lagtykkelse på 1 mm
Tørretider:	Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.
Minimum påføringstemperatur:	Min. +5°C
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fri for fedt og uden løse partikler. Sugende underlag primes med Gjøco Murseis.

Anvendelsesmåde

Påføres med stålspartel. Afslibning udføres med fint sandpapir 100-120.

Opbevaring

Sparkel er et datomærket frisk produkt. Uåbnet emballage kan opbevares mørkt og frostfrit i max. 12 måneder. Åbnede spande skal lukkes tæt. Spartelmasse skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Spartel- og vaskevand må ikke tømmes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.



Øvrige informationer

Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. Kan også være holdbar efter 12 måneder, tjek konsistens og lugt.

Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. Brug øjenværn ved slibning af større flader.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

