

# Produktdatablad

## Gjøco Sperregrunn



Gjøco Sperregrunn er en vandfortyndbar grunder til spærring og isolering af for eksempel sod, nikotin og andre farvestoffer. Modvirker harpiksgennemslag fra knaster. Kan bruges på de fleste underlag som paneler, bygningsplader, glasvæv, tapet, gipsplader, gammelt puds, beton m.m. Gjøco Sperregrunn har en fremragende dækning og kan bruges som all-round primer til alle formål. Kan også bruges som topcoat i tørre rum med mindre slid. Velegnet som grunder på keramiske fliser. Bør ikke anvendes på ny beton.

Revidert 17.04.2024

Symboler



### Tekniske data

Type:	Baseret på uretanmodificeret alkyd.
Farve:	Hvid base
Glans:	Silkemat 6-8
Litervægt:	1,4 kg/l
Tørstof:	42 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand. Skal normalt ikke tynnes.
Anbefalet forbrug:	8-12 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Rengør underlaget med Gjøco Gulvrens eller Gjøco Interior cleaner. Følg brugsanvisningen på emballagen. Tidligere oliemalede overflader, MDF plader, byggeplader og hårde, glatte overflader matteres med sandpapir. Fjern forsigtigt slibestøv før maling.

### Anvendelsesmåde

Til brug som primer påføres 1 lag Gjøco Sperregrunn. For at blokere indtrængning af kviste og på misfarvede overflader påføres 2 hele lag. På særligt vanskelige overflader (f.eks. ny fyrreplade, gammel/misfarvet plade) kan det være nødvendigt med mere end 2 lag - foretag en test. På ældre gulnede plader/lakerede/bejdsede kan misfarvningen bløde igennem malingsfilmen. Påfør så mange lag som nødvendigt, indtil malingsfilmen er hvid og misfarvning ikke er

	synlig. Vær opmærksom på, at forurening er et naturligt fænomen, som altid vil kunne gøre sig gældende over tid.
<b>Opbevaring</b>	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
<b>Miljømerking</b>	Gjøco Sperregrunn er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til Svanen miljømærke. 
<b>Bortskaffelse af affald</b>	Flydende lak og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. 
<b>Øvrige informationer</b>	Gjøco Sperregrunn er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Omrøres godt før brug. For at undgå sprækker langs panelernes samlinger som følge af ændringer i luftfugtigheden anbefales det, at panelerne behandles før opsætning. Eventuelt kan panelet behandles på sidst på vinteren, når luftfugtigheden normalt er lavest. Emballagestørrelse: 0,68, 2,7 og 9 liter
<b>Sikkerhed</b>	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <30 g/l VOC.
<p>Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.</p>	
<b>Kontaktinformasjon</b>	<b>Gjøco AS</b> Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no 