

# Produktdatablad

## Sperregrunn



Gjøco Sperregrunn är en vattenspädbar färg till övermålning och isolering av missfärgning som sot, nikotin och andra färgämnen. Motverkar blödning från kvistar. Kan användas på de flesta ytor som paneler, byggskivor, glasfiber, tapeter, gipsskivor, gammal puts och betong etc. Gjøco Sperregrunn har utmärkt täckning och kan användas som allroundgrund för alla ändamål. Gjøco Sperregrunn passar även som toppstryk och kan brytas i alla kulörer. För ytor där det ställs höga krav på finish, tvättbarhet och hållbarhet rekommenderas Gjøco Fashion-serien som toppstryk över Gjøco Sperregrunn. Väl lämpad som grundfärg för keramiska plattor. Bör inte användas på ny betong.

Reviderat 24.02.2025

Symboler



Tekniska data	Typ:	Baserad på uretanmodifierad alkyd
	Kulör:	Bas Vit, A, B och C som bryts till önskad kulör över Gjøcomix.
	Glans:	Matt 5
	Densitet:	Ca. 1,4 kg/l (bas vit)
	Torrhalt (volym %):	Ca.42 (bas vit)
	Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av professionella
	Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
	Rekommenderad förbrukning:	8 - 10 m <sup>2</sup> /liter, beroende på underlaget
	Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	
	Dammtorr:	1 timme
	Övermålningsintervall, minimum:	4 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning.
	Minimum appliceringstemperatur:	+5°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

### Förbehandling

Underlaget ska vara rent och torrt innan färgen appliceras. Rengör ytan med Gjøco Gulv og Panelrens eller Gjøco Interiørvask. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Tidigare oljemålade ytor, MDF-skivor, byggskivor och hårda, släta ytor mattas med sandpapper. Ta bort slipdamm noggrann före målning.

### Applisering

För användning som en grund appliceras ett skikt av Sperregrunn. För spärning av kvistgenomslag och missfärgade ytor appliceras 2 skikt flödigt. På särskilt

hårda ytor (t.ex. nya furupanel, gamla/missfärgade paneler) kan krävas mer än 2 skikt - gör provmålning. På äldre gulnade paneler/lackerade/betsade kan missfärgningen blöda genom färgfilmen. Applicera så många lager som behövs tills färgfilmen är vit och missfärgning inte är synlig. Observera att kvistgenomslag är ett naturligt fenomen som med tiden kommer alltid att komma upp. För användning som toppskikt, applicera ett eller flera stryk efter behov.

**Anmärkning**

Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och färgskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.

**Miljömärkning**

Gjøco Sperregrunn är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.



Accepteras enligt Byggvarubedömningens Bedömningskriterier, BVB.

**Lagring**

Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

**Avfallshantering**

Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.

**Övrig information**

Förpackningsstorlekar: 0,68 L, 2,7 L och 9 L.

**Säkerhet**

Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.  
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 130 g/l (2010).  
Denna produkt innehåller: <120 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: info@gjoco.se

