

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Takdekk



Gjøco Takdekk er en akrylmaling til udendørs behandling af tage af bølgeblik, galvaniserede plader, aluminium, stål, tagsten, eternit o.l. Egner sig ikke til brug på asfaltshingel og visse typer eternit (super, flad). Gjøco Takdekk har god vejrbestandighed og forlænger tagets levetid med mange år.

Revidert	10.02.2025	
Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +5 °C.
	Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
	Fortynder:	Vand, fortynding er normalt ikke nødvendig.
	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til udendørs brug.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 40 g/l (2010). Produktet indeholder <40 g/l VOC.	
Vedligeholdelse	Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask eller Kraftvask. Alger og mos fjernes med Gjøco Mose- og algefjerner. Rustent underlag sandblæses til SA 2 ½ eller børstes til SA 2. Ubehandlet aluminiums-tag og galvaniserede plader skal primes med Gjøco Metallgrunning før påføring af Gjøco Takdæk. Rustne bliktag primes med Gjøco Antirustprimer, efter at rusten er fjernet, før videre behandling med Gjøco Takdekk. Tagsten skal grundes med Gjøco Primer for mur og beton. Følg brugsanvisningen på produktet.
	Vedligeholdelsesinterval:	Malerfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Ommaling skal derfor udføres efter behov, og når filmen er mat og slidt.

Vejgærdet(e) er mere udsat for vejret og kræver normalt hyppigere ommaling end resten af bygningen.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i kloak afløb eller ud i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse af farligt affald. Tom og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse. Se i øvrigt forskrifterne for farligt affald.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

