

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Gjøco Takdekk



Gjøco Takdekk er en akrylmaling til utendørs behandling av tak av bølgeblikk, galvaniserte plater, aluminium, stål, takstein, eternitt o.l. Egner seg ikke til bruk på asfalt shingel, og til visse typer eternitt (super, flat). Gjøco Takdekk har god værbestandighet og forlenger levetiden på taket med mange år.

Revidert

13.03.2025

Bruksmåte

Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på +5 °C.
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte. Sprøyting bør utføres av profesjonelle.
Tynner:	Vann, tynning er normalt ikke nødvendig.
Oppbevaring:	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Innemiljø/ emisjon:	Produktet er beregnet til utendørs bruk.

Tekniske data og sikkerhetsdata

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no. **VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produktet inneholder <40 g/l VOC

Vedlikehold

Renhold:	Til årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask eller Kraftvask. Alger og mose fjernes med Gjøco Mose- og algefjerner. Rustent underlag sandblåses til SA 2 ½ eller børstes til SA 2. Ubehandlet aluminiums-tak og galvaniserte plater må primes med Gjøco Metallgrunning før påføring av Gjøco Takdekk. Rustne blikktak primes med Gjøco Antirustprimer etter at rusten er fjernet, før videre behandling med Gjøco Takdekk. Takstein må grunnes med Gjøco Primer for mur og betong. Følg bruksanvisningen på produktet.
Intervall:	Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Om-maling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værvæggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere om-maling enn resten av bygget.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.



Reparasjoner/ skader

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Behandlet flate / type underlag: _____

Malt i farge:

Fargenavn: _____

NCS: _____

Batchnummer: _____

Malerarbeidet er utført av: _____

Dato: _____

Underskrift: _____

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

