

## Produktdatablad

# Teakolje G1



Teakolje G1 är en färglös, alkydbaserad specialimpregnering med mycket god inträngande effekt. Används som impregneringolja för träbåtar, trädgårdsmöbler, garageportar och andra detaljer av trä i teak och andra hårda träslag. Teakolje G2 används som toppskikt där en blankare yta med ökad slitstyrka önskas.

Reviderat 05.04.2024

Symboler



### Tekniska data

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Typ:                            | Alkydoljebaserad träimpregnering |
| Kulör:                          | Klar                             |
| Flampunkt:                      | Ca. 35 °C                        |
| Densitet:                       | 0,84 kg/l                        |
| Torrhalt:                       | Ca. 20 volym%                    |
| Appliceringsmetod:              | Pensel                           |
| Förtunning / rengöringsmedel:   | Lacknafta eller terpentin.       |
| Rekommenderad förbrukning:      | 5 m²/liter, beror på underlaget. |
| Torkning (23 °C, 50 % R.F.):    |                                  |
| Dammtorr:                       | 3 timmar                         |
| Minimum övermålnings intervall: | Vätt-i-vätt                      |
| Minimum appliceringstemperatur: | +5 °C                            |

### Förbehandling

Väderslitet, grått trä ska stålborstas/slipas till färskt trä före behandling. Tidigare behandlade ytor skrapas och borstas rena från lösa partiklar. Smutsiga och/eller mögelangripna ytor rengörs med Gjøco Krafttvätt.

### Applicerings

På nytt eller tidigare behandlat trä, applicera 2–4 strykningar vått-i-vätt tills träet är mättat med olja. Överskottsolja torkas av på längden med en luddfri trasa. Om så önskas kan den första strykning på nytt trä späs ut med Gjøco Ren Terpentin. Teakolje G2 används som toppskikt där en blankare yta med ökad slitstyrka önskas.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagring</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Avfallshantering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Övrig information</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Produkten måste förvaras i enlighet med nationella bestämmelser. Ytan måste vara ren och torr innan Teakolje G1 appliceras. Rör om väl före användning. Flera stryk och låg temperatur förlänger torktiden. Teakolje G1 är en tunnflytande olja som inte bildar en film på ytan. Det kan därför bli nödvändigt att ha mer än en behandling per år. För mer detaljerad information, se säkerhets- och tekniska datablad på gjoco.no.</p> <p>Förpackningsstorlekar: 0,75 och 3 liter.</p> |
| <b>Säkerhet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kontaktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Gjöco AB</b><br/> Arons Väg 11, 284 33 Perstorp<br/> Telefon: +46 (0)435 353 57<br/> E-post: info@gjoco.se</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |