

Produktdatablad

Gjøco Teakolje G2 Toppstrøk



Gjøco Tea Oil G2 Top coat er en farveløs, alkydbaseret specialimprægnering, der giver en blank og fin overflade. Anvendes som topcoat til både over vandlinjen, havemøbler, garageporte og andre detaljer lavet af træ i teak og andre hårde træsorter. Kan bruges som topcoat i et system med Gjøco Tea Oil G1.

Revidert 22.10.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Alkydoljebasert treimprægnering
Farve:	Klar
Litervekt:	0,86 kg/l
Tørstof:	Ca. 31 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller spray.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin eller terpentin
Anbefalet forbrug:	5 – 10 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	Ca. 3 – 4 timer
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer
Min. påføringstemperatur:	+5 °C

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Fedt og forurening fjernes med Gjøco Kraftvask. Overflader angrebet af svampe og grønt behandles med Gjøco Mushroom and Greens Remover. Lad tørre før videre behandling. Glatte og hårde overflader slibes med P60-P80 for bedre vedhæftning. Løs lak og slidt træ fjernes ved afskrabning. Bart træ grundes med Gjøco Tea Oil G1 vådt-i-vådt, indtil træet er mættet. Overfladen slibes let inden påføring af Gjøco Tea Oil G2 Topcoat.

Anvendelsesmåde

Gjøco Tea Oil G2 Top coat omrøres godt og påføres underlaget med en børste. Påfør 3-5 lag efter behov.

Opbevaring

Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres på en miljøstation.



Øvrige informationer

Produktet skal opbevares i overensstemmelse med nationale regler. Emballagen skal opbevares tæt lukket og opbevares tørt ved en jævn temperatur. Emballagestørrelser: 0,75 og 3 liter.

Sikkerhet

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige betingelser for salg, levering og service, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktoplysninger

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

