

Produktdatablad

Gjøco Vinduskitt



Gjøco Vinduskitt er et kit baseret på linolie og vegetabiliske olier, og er klar til brug. Anvendes til kitning af vinduer og til reparation af kitfalsen. Kan også bruges til spartling af sømhuller m.m. Gjøco Vinduskitt skal overmales for at opnå god holdbarhed.

Revidert 22.11.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Linoljebaseret kitt
Farve:	Hvid og naturell
Litervægt:	Ca. 2,1 kg/l
Fortynder / rengøringsmiddel:	White Spirit
Anvendelsesmetode:	Stålspartel, kitkniv, fugemassepistol
Berøringstør:	Ca. 0,5 time
Lagtykkelse	Max. 3 mm
Anbefalt påføringstemperatur:	Min. +5°C, max. +40°C
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage. Kan være holdbar længere, så længe kittet ikke er tørret ind.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fedtfrit og uden løse partikler. Bart træ og kitfalsen skal grundes med maling eller Gjøco Oljegrunding før der påføres kit.

Anvendelsesmåde

Påføres med stålspartel eller kitkniv. Må ikke udsættes for kraftig regn eller sol, før det er tilstrækkeligt hærdet. Overmales efter 2-4 uger. Påfør malingen 1-2 mm ind på vinduet.

Opbevaring

Luk låget tæt ved opbevaring af kittet for at forhindre spild og udtørring. Opbevares og transporteres stående, frostfrit og ikke ved høje temperaturer.

Bortskaffelse af affald

Flydende lim og vaskevand må ikke tømmes i kloaksystemet eller i naturen, men skal afleveres til en godkendt modtager af farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald..



Øvrige informationer	Rør godt om før brug. Uhærdet kit fjernes med tørkepapir eller Gjøco White spirit. Emballagestørrelser: 375 ml dåse eller 300 ml patron.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformasjon	Gjøco AS Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no
---------------------------	--

