

F DV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Dekksolje



Gjøco Dekksolje er en impregneringsolie baseret på ren trætjære, terpentin, alkydharpikser og et filmbevarende middel mod sort svamp, beregnet til både af træ og broer.

Revideret	11.03.2025	
Brugsmåde	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +10 °C.
	Påføringsmetode:	Pensel.
	Fortynder:	White spirit eller terpentin.
	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, og utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende lovgivning.
	Indendørs miljø/emission:	Produktet er beregnet til udendørs brug.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet et teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/f): 700 g/l (2010). Produktet indeholder <650 g/l VOC.	
Vedligehold	Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Hvis overflader er forurenet med sort svamp, kan de desuden behandles med Gjøco Sopp- og Grønskefjerner. Til rengøring før ommaling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalet træ bør ikke vaskes før efter 3-4 uger.
	Interval:	Malingsfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Ommaling bør derfor udføres efter behov, når filmen er mat og slidt.

Affaldshåndtering

Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloaksystemer eller i naturen, men skal afleveres til en miljøstation.

**Reparationer/ skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis andre produkter bruges, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ændring af farve anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma for vejledning.

Behandlet flade / type underlag: _____

Malt i farve:

Farvenavn: _____

NCS: _____

Batchnummer: _____

Malerarbejdet er udført af: _____

Dato: _____

Underskrift: _____

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vore produkter betragtes som halvfabrikata, og da de forhold, produkterne benyttes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdato.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

