

F DV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Emaljelakk



Gjøco Emaljelakk er en blank og slitesterk dekkmalning, beregnet til bruk på primet underlag av metall, tre og hardplast. Den benyttes på landbruksredskaper, jernkonstruksjoner, maskiner, portstolper, gjerder, smijernsporter, sykler, hagemøbler, møbler, innredninger, lamper, pottar, lystaker, flaggstenger og lignende. Malingen er også velegnet til bruk på tredetaljer på båter over vannlinjen.

Revideret

11.03.2025

Brugsmåde	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt.
	Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøje.
	Fortynder:	White spirit.
	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, og utilgjengelig for barn.
	Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende lovgivning.
	Indendørs miljø/emission:	Produktet er beregnet til udendørs bruk.
Tekniske data og sikkerhetsdata	Der er udarbejdet et teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/f): 500 g/l (2010). Produktet indeholder <450 g/l VOC.	
Vedligehold	Rengøring:	Malede flader bør ikke vaskes før efter 3-4 uger. Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask.
	Interval:	Malingsfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Ommaling bør derfor udføres efter behov, når filmen er mat og slidt. Vejrudsatte flader nedbrydes hurtigere og kræver hyppigere ommaling.

Affaldshåndtering

Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloaksystemer eller i naturen, men skal afleveres til en miljøstation.

**Reparationer/ skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis andre produkter bruges, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ændring af farve anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma for vejledning.

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vore produkter betragtes som halvfabrikata, og da de forhold, produkterne benyttes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdato.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

