

# F DV – Forvaltning, drift og vedlikehold

## Gjøco Emaljelakk



Gjøco Emaljelakk er en blank og slitesterk dekkmalning beregnet utenpå primet underlag av metall, tre og hardplast. Benyttes på landbruksredskaper, jernkonstruksjoner, maskiner, portstolper, gjerder, smijernsporter, sykler, hagemøbler, møbler, innredninger, lamper, potter, lystestaker, flaggstenger, o.l. Også velegnet til bruk på tre-detajler på båter over vannlinjen.

Revidert 06.03.2025

<b>Bruksmåte</b>	<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt.
	<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel, rull eller sprøyte.
	<b>Tynner:</b>	White spirit.
	<b>Oppbevaring:</b>	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
	<b>Transport:</b>	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
	<b>Innemiljø/ emisjon:</b>	Produktet er beregnet til utendørs bruk.
<b>Tekniske data og sikkerhetsdata</b>	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se <a href="http://www.gjoco.no">www.gjoco.no</a> . <b>VOC:</b> EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produktet inneholder <450 g/l VOC	
<b>Vedlikehold</b>	<b>Renhold:</b>	Malte flater bør ikke vaskes før etter 3-4 uker. For årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask.
	<b>Intervall:</b>	Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Ommaling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værutsatte flater brytes ned hurtigere og kreve hyppigere ommaling.

**Avfallshåndtering**

Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

**Behandlet flate / type underlag:**

.....

**Malt i farge:****Fargenavn:**

.....

**NCS:**

.....

**Batchnummer:**

.....

**Malerarbeidet er utført av:**

.....

**Dato:**

.....

**Underskrift:**

.....

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

**Kontaktinformasjon****Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

