

Produktdatablad

Gjøco Emaljelakk



Gjøco Emaljelakk er en blank og slidstærk dækmalning beregnet til brug på grundede overflader af metal, træ og hård plast. Anvendes på landbrugsredskaber, jernkonstruktioner, maskiner, portpæle, hegn, smedejernslåger, cykler, havemøbler, møbler, inventar, lamper, krukker, lystager, flagstænger mv. Også velegnet til brug på trædetaljer på både over vandlinjen.

Revidert 17.10.2024

Symboler




Tekniske data

Type:	Alkydoliebaseret maling
Farve:	Forskellige
Glans:	Blank
Litervækt:	1,1 kg/l
Tørstof:	Ca. 54 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte
Fortynding / rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentiner
Anbefalet forbrug:	Ca. 10 – 12 m ² /liter, afhængig af underlaget.
Anbefalet filmtykkelse, våd:	90 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40 mikrometer
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,015 – 0,021"
Viftevinkel:	65 – 80°
Malingstryk:	150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	Ca. 5 timer
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer

Forbehandling

Underlaget skal være fri for fedt, olie og andre forurenende stoffer. Rengør med Gjøco Power Wash eller Gjøco House Wash. Følg brugsanvisningen på emballagen. Fjern gammel løs maling og løs rust. Jern og stål grundes med Gjøco Antirust primer. Aluminium, zink, sandblæst/galvaniseret stål grundes med Gjøco Metallgruning.

Anvendelsesmåde	Rør godt i malingen før brug. Malingen er klar til brug og må ikke fortyndes. Påfør 2-3 lag efter behov.
Opbevaring	Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres på en miljøstation. 
Øvrige informationer	Produktet skal opbevares i overensstemmelse med nationale regler. Emballagen skal opbevares tæt lukket og opbevares tørt ved en jævn temperatur. Emballagestørrelser: 0,75; 3; 10 og 200 liter.
Sikkerhet	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige betingelser for salg, levering og service, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktlysninger

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

