

# FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

## Gjøco Gårdstun



Gjøco Gårdstun er en lett tiksotrop, alkydoljebasert utendørsmaling tilsatt filmbeskyttende sopphindrende middel. Gjøco Gårdstun anvendes på låver, uthus, gårdsbygninger, naust, etc. Kan også brukes som dekkstrøk på grunnnet jern. Godt egnet til høytrykkssprøyting.

<b>Revidert</b>	06.03.2025	
<b>Bruksmåte</b>	<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på 0 °C.
	<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel, rull eller sprøyte. Sprøyting gjøres av profesjonelle.
	<b>Tynner:</b>	White Spirit eller Terpentin.
	<b>Oppbevaring:</b>	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
	<b>Transport:</b>	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
	<b>Innemiljø/ emisjon:</b>	Produktet er beregnet til utendørs bruk.
<b>Tekniske data og sikkerhetsdata</b>	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se <a href="http://www.gjoco.no">www.gjoco.no</a> . <b>VOC:</b> EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder <400 g/l VOC	
<b>Vedlikehold</b>	<b>Renhold:</b>	Til årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask. Er overflater forurenset med svertesopp kan den i tillegg behandles med Gjøco Sopp- og grønskefjerner. Til rengjøring før om-maling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt treverk bør ikke vaskes før etter 3-4 uker.
	<b>Intervall:</b>	Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Om-maling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værveggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere om-maling enn resten av bygget.

---

**Avfallshåndtering**

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

Se for øvrig forskrift for farlig avfall.



---

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

---

**Behandlet flate / type underlag:** .....

**Malt i farge:**

**Fargenavn:** .....

**NCS:** .....

**Batchnummer:** .....

**Malerarbeidet er utført av:** .....

**Dato:** .....

**Underskrift:** .....

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis lenge benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

