

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Gårdstun



Gjøco Gårdstun er en let thixotrop, alkydoliebaseret udendørsmaling, tilsat filmbeskyttende og svampehindrende middel. Gjøco Gårdstun anvendes på ladebygninger, udhuse, gårdbygninger, naust og lignende. Kan også bruges som dækkende lag på grundet jern. Velegnet til højtryksprøjtning.

Revidert 10.02.2025

Brugsanvisning

Underlag:

Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på 0 °C.

Påføringsmetode:

Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle.

Fortynder:

White Spirit eller Terpentin.

Opbevaring:

Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.

Transport:

Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.

Indeklima / emission:

Produktet er beregnet til udendørs brug.

Tekniske data og sikkerhedsdata

Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no. VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet indeholder <400 g/l VOC.

Vedligeholdelse

Rengøring:

Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Hvis overfladerne er forurenet med sort skimmel, kan de også behandles med Gjøco Sopp- og grønскеjerner. Til rengøring før omlakering anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalede træoverflader bør ikke vaskes før efter 3-4 uger.

Vedligeholdelsesinterval:

Malingens film nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Omlakering skal derfor udføres efter behov, og når filmen er mat og slidt. Vejgærdet(r) er mere udsat for vejret og kræver normalt hyppigere omlakering end resten af bygningen.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke tømmes i kloaksystemet eller i naturen, men skal leveres til godkendt modtager for farligt affald. Tom og tør emballage skal afleveres til godkendt modtager.

Se yderligere forskrifter for farligt affald.



Reparationer / skader

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

