

# FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

## Herregård Exclusive Oljedekkbeis



Herregård Exclusive Oljedekkbeis er en slitesterk, værbestandig og tiksotrop oljedekkbeis basert på høyverdige alkyder. Anvendes på utvendig treverk og gir en avdempet trestruktur. Den er spesielt godt egnet for værutsatte steder, og er gir god beskyttelse mot falming og nedmatting. Herregård Exclusive Oljedekkbeis inneholder ekstra filmbeskyttende sopphindrende middel og UV-beskyttende middel. Herregård Exclusive Oljedekkbeis anvendes på nytt og grunnet treverk, tidligere beiset eller malt utvendig høvlet eller uhøvlet treverk.

Revidert 01.04.2026

<b>Bruksmåte</b>	<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være tørt og rimfritt, og ha en minimumstemperatur på 0 °C.
	<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel, rull eller sprøyte. Sprøyting gjøres av profesjonelle.
	<b>Tynner:</b>	White Spirit, tynning er normalt ikke nødvendig.
	<b>Oppbevaring:</b>	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
	<b>Transport:</b>	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
	<b>Innemiljø/ emisjon:</b>	Produktet er beregnet til utendørs bruk.

### Tekniske data og sikkerhetsdata

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se [www.gjoco.no](http://www.gjoco.no). **VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder <400 g/l VOC

### Vedlikehold

<b>Renhold:</b>	Til årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask. Til rengjøring før om-maling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt treverk bør ikke vaskes før etter 3-4 uker.
<b>Intervall:</b>	Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Om-maling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værvæggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere om-maling enn resten av bygget.

**Avfallshåndtering**

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. Tomme blikkspann leveres til miljøstasjon.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

**Miljømerking**

BREEAM-NOR v6.1:  
– MAT02: Gjøco Herregård Exclusive Oljedekkbais inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.

**Behandlet flate / type underlag:** \_\_\_\_\_

**Malt i farge:**

**Fargenavn:** \_\_\_\_\_

**NCS:** \_\_\_\_\_

**Batchnummer:** \_\_\_\_\_

**Malerarbeidet er utført av:** \_\_\_\_\_

**Dato:** \_\_\_\_\_

**Underskrift:** \_\_\_\_\_

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

