

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Gjøco Herregård Supermax



Gjøco Herregård Supermax er en høyteknologisk maling med lavt skittopptak og selvrensende egenskaper. Den inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopp og alger. Med høy kvalitet på bindemidler og UV-beskyttere gir den en slitesterk og glansstabil overflate som beskytter godt mot værpåvirkning, spesielt i et tøft nordisk klima. Supermax har også gode tørkeegenskaper som tillater to strøk på én dag. Malinga kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk, og kan også benyttes som toppstrøk på primet metall og plast på bygninger.

Revidert

10.02.2025

Brugsanvisning

Underlag:

Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +5 °C.

Påføringsmetode:

Pensel eller sprøyte. Sprøytning bør utføres af professionelle.

Fortynder:

Vand, utdynding er normalt ikke nødvendig.

Opbevaring:

Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfritt samt utilgjengelig for barn.

Transport:

Ikke klassifiseret som farligt gods i henhold til gjeldende regler.

Indeklima / emission:

Produktet er beregnet til udendørs bruk.

Tekniske data og sikkerhetsdata

Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no. VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <40 g/l VOC.

Vedlikeholdelse

Rengjøring:

Til årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask. Hvis andre rengjøringsmidler brukes, bør pH-verdien ikke overstige pH 9. Hvis overflater er forurenset med svertesopp, kan de i tillegg behandles med Gjøco Sopp- og grønskjeffer. For rengjøring før om-maling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt treverk bør ikke vaskes før 3-4 uker etter maling.

Vedlikeholdsinterval:

Malingens film nedbrydes naturlig af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Omlakering bør derfor utføres efter behov, og når filmen er mat og slidt. Veigærdet(r) er mere utsatt for vejr og kræver normalt hyppigere omlakering end resten af bygningen.

Affaldshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank kan leveres som plastavfall.

**Reparasjoner / skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved utbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag: _____**Malt i farve:****Farvenavn:** _____**NCS:** _____**Batchnummer:** _____**Malerarbeidet er utført af:** _____**Dato:** _____**Underskrift:** _____

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uten for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

