

Produktdatablad

Gjøco Alle Rom



Gjøco Alle Rom er en flekkavvisende og vaskbar akrylmaling for innendørs bruk. Den gir ingen skjolder etter vask og har god dekk på to strøk. Benyttes som mellom- og toppstrøk på vegger av f.eks. overmalbar tapet, bygningsplater, MDF, glassfiberstrie, vev, tapet, puss, mur, betong og sandsparkel.

Revidert 21.02.24

Symboler




Tekniske data

Type:	Vanntynnbar akryl dispersjonsmaling
Farge:	Hvit, A, B og C base, farger blandes over Gjøcomix
Glans:	Matt 05
Litervekt:	1,3 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 40 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. Bruk gjerne rull med forlengerskaft fordi det er lettere å unngå skjolder
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	8 - 10 m ² /liter, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dysetørrelse:	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Viftevinkel:	50°-80°
Malingstrykk:	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Interiørvask eller Gjøco Gulv- og panelrens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Tidligere oljemalede flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med sandpapir og grunnes med Gjøco Sperregrunn. Det anbefales å ta prøveoppstrøk ved usikkerhet om underlaget kan overmales.

Bruksmåte	Påføres jevnt og fylldig. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder. Bruk gjerne rull med forlengerskaff fordi det er lettere å unngå skjolder. For å få et jevnt resultat, anbefales det å rulle hele lengder i samme retning på hele veggen.
Farger	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Eventuelt kan ulike batchnummer blandes før bruk. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Miljømerking	Gjøco Alle Rom er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillter kravene til miljømerket Svanen.  Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR (2016). Produktet tilfredsstillter BREEAM-NOR HEA 02. Gjøco Alle Rom inneholder ingen stoffer på A20-listen. Aksepteres etter Byggvarubedømmingens Bedømmingskriterier.
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Lyse merker på mørke flater fjernes med mikrofiberklut og rent vann. Rør godt om før bruk. Emballasjestørrelser: 0,68 L, 2,7 L og 9 L
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <1 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

