

Gjøco Alle Rom er en pletafvisende og vaskbar akrylmaling til indendørs brug. Den giver ikke skjolder efter vask og har en god dækkeevne med to strøg. Bruges som mellem- og topstrøg på vægge af f.eks. overmalbart tapet, bygningsplade, MDF, glasvæv, filt, tapet, puds, mursten, beton og sandspartel.

## Fysiske data

Type:	Vandopløselig akryldispersionsmaling
Farve:	Base hvid, A, B og C, som tones via Gjøcomix
Glans:	Mat 5-7
Viskositet (P):	70-90
Egenvægt (kg/l):	1,38
Tørstof (volumen %):	Ca. 40

## Anvendelsesdata

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,53 mm/0.021"
Viftevinkel:	65°-80°
Anbefalet forbrug:	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, min.:	2 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filtskykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

## Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Husvask. Følg brugsanvisningen på emballagen. Tidligere oliemalede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag mattes med sandpapir og grundes med Gjøco Sperregrunn.

## Anvendelsesmåde

Påføres jævnt og fyldigt. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøg for at undgå skjolder.

## Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Miljømærkning



2096 0006

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende til miljømærket Svanen.

## Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



## Øvrige informationer

Påføringsstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10°C. Malede flader skal hærde i mindst 4 uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel.

Omrøres godt før brug. Forskellige batchnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter

## Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <1 g/l VOC

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS