

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Fashion 05



Gjøco Fashion 05 er en vandfortyndbar, lugtsvag oliebaseret maling til indendørs brug. Den har gode påføringssegenskaber og giver en slidstærk og elegant finish. Anvendes til mellem- og topstrøg på paneler, MDF, døre, vinduer, karme, lister og indretninger.

Revideret: 07.02.2025

Brugsmåde	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +10°C.
	Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning udføres af professionelle.
	Fortynder:	Vand – fortynding er normalt ikke nødvendig.
	Opbevaring:	Skal opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet afgiver svag emission.

Tekniske data og sikkerhed Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no. VOC: EU's grænseværdi for produktet (kat. A/a): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <75 g/l VOC.

Vedligehold	Rengøring:	Til rengøring før genmaling anbefales det at bruge et alkalisk rengøringsmiddel såsom Gjøco Interiørrens eller Husvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalede overflader bør ikke vaskes før efter 4 uger. Brug gerne mikrofiberklude med rent vand eller mildt sæbevand. Temperaturen på vaskevandet bør ikke overstige +40°C, og pH må ikke overstige 9. Brug af rengøringsmidler med slibemiddel kan beskadige overfladen. Rengøringen bør udføres skånsomt for at undgå skjolder. Rengøring udføres efter behov. Malingsfilmen slides hurtigere ved hyppig rengøring.
	Vedligeholdelsesintervaller:	Malingsfilmen påvirkes af mekanisk slid og vil afhænge af belastningen. Vedligeholdelsesintervallet varierer derfor efter behov.

Affaldshåndtering

Produktet klassificeres som farligt affald og skal afleveres til godkendt modtagepunkt for farligt affald. Produktet må ikke hældes ud i miljøet, kloak eller vand. Tom og tør emballage afleveres til godkendt modtagepunkt. Se øvrige forskrifter for farligt affald.



Reparationer / skader

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes et andet produkt, skal det dokumenteres, at det er kompatibelt med den tidligere anvendte maling. Reparationer bør udføres, så de ikke adskiller sig synligt fra tidligere behandlinger. Ved genmaling eller farveskift anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma for vejledning.

Miljømærkning

Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til Svanemærket.



Produktet er testet i henhold til BREEAM-NORs krav og opfylder BREEAM-NOR HEA 02. Gjøco Fashion 05 indeholder ingen stoffer fra A20-listen.

Behandlet flade / type underlag

Malet i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da anvendelsesforholdene ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner og er automatisk ugyldigt 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

