

Produktdatablad

Gulvolje



Gjøco Gulvolje är en transparent, halvblank lösningsmedelsbaserad gulvolja. Är i första hand avsedd att användas som dammbindande medel på betong, och för grundmålat järn mm, men kan även användas på trä.

Reviderat

31.01.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Alkydolja
Kulör:	Transparent / ljusgul
Glans:	Halvblank, beroende på underlag och antal strykningar
Litervikt:	Ca. 0,9 kg/l
Torrhalt (volym %):	Ca. 38
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Lacknäfta
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 6 m ² /liter, beroende på underlaget
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
Damm torr:	6 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	8 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+ 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Rengör med Gjøco Hustvätt eller Gjøco Gulvrens att ta bort fett, smuts och föroreningar. Porösa ytor som betong och murverk skrapas och borstas rena från lösa partiklar.

Applisering

För användning som dammbindande medel på betonggolvet, späd oljan med 20–30 % Gjøco White Spirit. Applicera vått i vått, d.v.s. nästa skikt appliceras innan det föregående har absorberats helt. OBS! Applicera inte mer än vad som tränger in, vanligtvis 3–4 lager beroende på underlagets sugförmåga. Överflödiga olja torkas av med en luddfri trasa.

Lagring Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Avfallshantering Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra förpackningar levereras till godkänd mottagning. Se även föreskrifter om farligt avfall.



Övrig information Produkten måste förvaras i enlighet med nationella bestämmelser. Förpackningen ska vara tätt tillsluten och förvaras torrt vid en jämn temperatur.

Säkerhet Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 700 g/l (2010).
Denna produkt innehåller: <600 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation **Gjøco AB**
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

