

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Gjøco Herregård Extra



Gjøco Herregård Extra er en vannavvisende oljemaling med god værbestandighet til utendørs bruk. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopp og alger. Herregård Extra kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Kan også benyttes som toppstrøk på primet metall og plast som brukes på bygninger. Herregård Extra skal brukes i system med Gjøco Oljegrunning.

Revidert	30.05.2025	
Bruksmåte	Underlag:	Underlaget skal være tørt og rimfritt, og ha en minimumstemperatur på +5 °C.
	Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte. Sprøyting gjøres av profesjonelle.
	Tynner:	Vann, tynning er normalt ikke nødvendig.
	Oppbevaring:	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
	Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
	Innemiljø/ emisjon:	Produktet er beregnet til utendørs bruk.
Tekniske data og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <40 g/l VOC	
Vedlikehold	Renhold:	Til årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask. Brukes andre rengjøringsmidler bør pH-verdien ikke overstige pH 9. Er overflater forurensset med svertesopp kan den i tillegg behandles med Gjøco Sopp- og grønskefjerner. Til rengjøring før om-maling anbefales Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt treverk bør ikke vaskes før etter 3-4 uker.
	Intervall:	Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Om-maling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værveggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere om-maling enn resten av bygget.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Behandlet flate / type underlag: _____**Malt i farge:****Fargenavn:** _____**NCS:** _____**Batchnummer:** _____**Malerarbeidet er utført av:** _____**Dato:** _____**Underskrift:** _____

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

