

Produktdatablad

Gjøco Proff Lettsparkel Grov



Proff Lettsparkel Grov er en lettpartel i høj kvalitet til spartling indendørs i tørre rum. Produktet er let at påføre og slibe og egnet på områder, hvor der kræves ekstra fyldeevne. Kan ikke bruges med papirstrimmel. Produktet kan med fordel bruges til fyldning og helspartling ved reovering og nybyggeri. Egnede til de fleste underlag, og giver en overflade, der er overmalbar.

Revidert 18.11.2024

Symboler



Tekniske data


Type:	Latex-copolymer med dolomit som fyldstof
Farve:	Grå
Litervægt:	Ca. 1,3 kg/l
Tørstof:	Ca. 58 volum%
pH:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max. 0,35 mm
Anvendelsesmetode:	Stålspartel
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Bør normalt ikke fortyndes.
Forbrug:	Bredspartling: 1 liter/m ² ved en lagtykkelse på 1 mm
Tørretider:	Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.
Berøringstør:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsintervall, minimum:	Ca. 24 timer
Lagtykkelse:	Max. 3 mm
Minimum påføringstemperatur:	Min. +5°C
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fri for fedt og uden løse partikler. Blanke, malede flader rengøres med Gjøco Husvask og matslibes. Ujævnheder fjernes ved slibning. Til spartling af samlinger på nye gipsplader skal Proff Lettsparkel Fin og papirstrimmel anvendes. Overskydende spartelmasse fjernes.

Anvendelsesmåde

Proff Lettsparkel Grov påføres med spartel, stålblæt eller maskine. Det er vigtigt, at spartelmassen er gennemtør mellem hver behandling. Anbefalet forbrug: Afhængig af underlaget ca. 1 m²/liter ved 1 mm tykkelse. Arbejdstemperatur:

	Underlagets temperatur skal være over +5 °C ved påføring. Afslibning udføres med fint sandpapir 100-120. Spartlede flader bør grundes før tapetsering.
Opbevaring	Luk låget tæt ved opbevaring af spartelmasse for at forhindre spild og udtørring. Transport og opbevar stående, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Spartel- og vaskevand må ikke tømmes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. 
Øvrige informationer	Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. Kan også være holdbar efter 12 måneder, tjek konsistens og lugt. Emballagestørrelse: 3L og 10L.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. Brug øjenværn ved slibning af større flader.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

