

## Produktdatablad

# Gjøco Proff Lettsparkel Våtrum



Proff Lettsparkel Våtrum er en mellemgraderet let håndsparkel til indendørs brug i vådrum. Anvendes til udjævning og samling af spartelmasse på bygningsplader som spån-, træfiber- og gipsplader o.l. Ved samlingsspartling på gipsplader skal der anvendes papirstrimmel.

Revidert 20.11.2024

Symboler



### Tekniske data

Type:	Latexpolymer, med dolomit og aluminiumssilikat som fyldstof
Farve:	Lys grå/grøn
Litervægt:	Ca. 1 kg/l
Tørstof:	Ca. 58 volum%
pH:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max. 0,2 mm
Anvendelsesmetode:	Stålspartel
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand. Bør normalt ikke fortyndes.
Forbrug:	Bredspartling: 1 liter/m <sup>2</sup> ved en lagtykkelse på 1 mm
Tørretider:	Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.
Berøringstør:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsintervall, minimum:	Ca. 24 timer
Lagtykkelse:	Max. 3 mm
Minimum påføringstemperatur:	Min. +5°C
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fri for fedt og uden løse partikler. Blanke, malede flader rengøres med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask.

### Anvendelsesmåde

Proff Lettsparkel Medium påføres med stålspartel. Afslibning udføres med fint sandpapir 100-120.

### Opbevaring

Luk låget tæt ved opbevaring af spartelmasse for at forhindre spild og udtørring. Transport og opbevar stående, tørt og frostfrit.

---

**Bortskaffelse af affald**

Spartel- og vaskevand må ikke tømmes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.



---

**Øvrige informationer**

Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. Kan også være holdbar efter 12 måneder, tjek konsistens og lugt. Emballagestørrelse: 400 mL, 3 L og 10 L.

---

**Sikkerhed**

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. Brug øjenværn ved slibning af større flader.

---

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: [office@gjoco.no](mailto:office@gjoco.no)

