

# FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

## Gjøco Proff Lettsparkel Våtrom



Proff Lettsparkel Våtrom er et medium gradert lett håndsparkel for innendørs bruk i våtrom. Anvendes til utjevning og skjøtsparkling på bygningsplater som spon-, trefiber- og gips-spalter o.l. Ved skjøtsparkling på gipsplater, skal papirstrimmel benyttes.

Revidert

08.04.2026

### Bruksmåte

**Underlag:**

Underlaget skal være rent og tørt.

**Type:**

Latekspolymer, med aluminiumssilikat og hvit dolomitt som fyllstoff.

**Påføringsmetode:**

Stålsparkel

**Rengjøringsmiddel:**

Vann.

**Tynner:**

Skal normalt ikke tynnes.

**Oppbevaring:**

Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn

**Transport:**

Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.

### Tekniske data og sikkerhetsdata

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS / SDS-datablad) for produktet. Se [www.gjoco.no](http://www.gjoco.no).

### Vedlikehold

**Renhold:**

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

**Intervall:**

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

**Avfallshåndtering**

Produktet skal leveres til godkjent mottak for slikt avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

**Miljømerking**

BREEAM-NOR v6.1:  
 – HEA02: Produktet overholder VOC innhold i henhold til EU-direktiv 2004/42/EF og emisjonskrav testet i henhold til ISO 16000- og ISO 11890-serien.  
 – MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.

**Behandlet flate / type underlag:** \_\_\_\_\_

**Batchnummer:** \_\_\_\_\_

**Malerarbeidet er utført av:** \_\_\_\_\_

**Dato:** \_\_\_\_\_

**Underskrift:** \_\_\_\_\_

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
 Telefon: +47 712 91 700  
 E-post: office@gjoco.no

