

## Produktdatablad

# Gjøco Taksteinolje



Gjøco Taksteinolje er en vejrbestandig olie til udendørs brug på tage. Den har en høj vandafvisende effekt og god vejrbestandighed. Indeholder filmkonserverende middel mod vækst af sortsimmel og alger. Anvendes på de fleste typer tagsten, f.eks. beton, tegl, cementsten og eternit. Ikke egnet til visse typer supereternit/flad eternit, som er meget glatte.

Revideret 21.08.2024

Symboler



### Teknisk data


Type:	Alkydoliebaseret olie
Farve:	Rød og sort
Flammepunkt:	>62 °C
Påføringsmetode:	Bred pensel beregnet til olie. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin
Første strøg:	2-4 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlaget
Andet strøg:	5-8 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlaget
Anbefalet forbrug:	8-10 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykksprøyte:	
Dyse:	0,46 mm / 0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	mPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm <sup>2</sup>
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	8-12 timer. En lav temperatur forlænger tørretiden.
Overmalingsinterval, minimum:	12-24 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmtykkelse.

### Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Al begroning som svamp, mos og alger skal fjernes. Eventuel løs maling, træbeskyttelse eller olie fra tidligere behandling skal fjernes ved skrabning/børstning. Rengør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på emballagen. Husk at tildække vinduer og vægflader, eller skyl med rent vand for at undgå skjoldning.

### Anvendelsesmåde

På kraftigt sugende underlag an første strøg fortyndes med 15-20 % Gjøco White Spirit. Derefter påføres ét til to topstrøg ufortyndet. Ønskes kun opfriskning af glans og farve, kan ét strøg være nok. Ved brug af malersprøjte skal man passe på, at sprøjtetåge ikke kommer på afveje.

<b>Opbevaring</b>	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
<b>Bortskaffelse af affald</b>	Flydende maling må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse. Se også regler om farligt affald. 
<b>Øvrige informationer</b>	Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind et stykke tid før brug. Indhold i dåser med forskellige batchnumre blandes før brug for at undgå farveforskel. Underlaget skal være fast, rent og tørt, før olien påføres. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Matte skjolder kan også opstå ved optørring ved høj luftfugtighed og lave temperaturer, f.eks. om foråret eller efteråret. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre skintørring og blæredannelse. Må ikke anvendes på underlag med rimfrost. Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +5 °C. Påfør prøvestrøg ved usikkerhed i forhold til underlaget. For mere udførlig information, se sikkerhedsdatablad og teknisk datablad.
<b>Sikkerhed</b>	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <400 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

**Kontakt information**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbuk  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

