

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Sealer



Gjøco Sealer er en transparent akrylbaseret mat behandling til forsegling af matte og/eller pigmenterede overflader for at forbedre slidstyrke, farveafsmittende og vandbestandighed. Gjøco Sealer er velegnet til brug som topstrøg over Gjøco Kalkmaling på overflader, der kan blive udsat for vandsøl og slid. Kan også bruges på andre malinger, hvor der er problemer med farveafsmittende, og til at øge vandbestandigheden. Er ikke beregnet til brug på gulve.

Revideret: 07.02.2025

Brugsmåde	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +10°C.
	Påføringsmetode:	Pensel eller rulle.
	Fortynder:	Vand, fortynding er normalt ikke nødvendigt.
	Opbevaring:	Skal opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet afgiver svag emission.

Tekniske data og sikkerhed Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no. VOC: EU's grænseværdi for produktet (kat. A/a): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC.

Vedligehold	Rengøring:	Nymalede flader bør ikke vaskes før efter 4 uger. Brug gerne mikrofiberklude med rent vand eller lidt sæbevand. Temperaturen på vaskevandet bør ikke overstige +40°C, og pH bør ikke overstige 9. Brug af rengøringsmidler med slibemiddel kan skade overfladen. Rengøringen udføres således, at den ikke giver skjolder. Rengøringen udføres efter skøn. Malingsfilmen slides hurtigere ved stor rengøringsbelastning.
	Vedligeholdelsesintervaller:	Malingsfilmen påvirkes af mekanisk påvirkning og slides i forhold til belastningen. Vedligeholdelsesintervallet vil derfor variere afhængigt af behovet.

Affaldshåndtering Produktet klassificeres som farligt affald og skal leveres til godkendt modtagelse af farligt affald. Produktet må ikke hældes ud i miljøet, kloak eller vand. Tom og tør emballage skal leveres til godkendt modtagelse.

Se yderligere forskrift for farligt affald.



Reparationer / skader

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes et andet produkt, skal det dokumenteres, at det er kompatibelt med den tidligere anvendte maling. Reparationer bør udføres, så de ikke adskiller sig synligt fra tidligere behandlinger. Ved genmaling eller farveskift anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma for vejledning.

Behandlet flade / type underlag

.....

Malet i farve:

Farvenavn:

.....

NCS:

.....

Batchnummer:

.....

Malerarbejdet udført af:

.....

Dato:

.....

Underskrift:

.....

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da anvendelsesforholdene ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner og er automatisk ugyldigt 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

