Produktdatablad
Sealer

Gjöco Sealer är en transparent akrylbaserad matt behandling för försegling av matta och / eller pigmenterade ytor för att förbättra hållbarheten, färgavsmitning och vattenbeständighet. Gjöco Sealer är lämplig för användning som ett toppskikt över Gjöco Kalkmaling/Kalkfärg på ytor som kan utsättas för vattenstänk och slitage. Kan även användas på andra målade ytor där det finns problem med färgavsmitning och för att öka vattenresistens. Är inte avsedd för användning på golv.

Reviderat	16.03.2026

Symboler

Tekniska data		
	Typ:	Akrylbaserad grund
	Kulör:	Transparent
	Glans:	03
	Densitet:	1,01 kg/l
	Appliceringsmetod:	Pensel eller roller
	Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
	Rekommenderad förbrukning:	10 - 15 m2/liter
	Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
	Dammtorr:	1 timme
	Övermålningsintervall, minimum:	4 timmar.
	Härdningstid:	4 veckor
	Minimum appliceringstemperatur:	+ 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast, rent och torrt. Det är lämpligt att göra en provstrykning för att kontrollera att resultatet blir som förväntat. Gjöco Sealer kan ge en djupare kulöreffekt, och flera lager kan ge högre glans.

Applicering	Gjöco Kalkmaling/Kalkfärg måste härda i 24 timmar innan Gjöco Sealer appliceras. Applicera ett skikt Gjöco Sealer. Applicera jämnt och tunt med lämplig roller eller pensel. Gjøco Sealer måste appliceras jämnt och rullas ut väl, för att undvika rullränder och överlappning. Användning av Sealer kan göra ojämnheter i underlaget mer synliga. Det är därför viktigt att underlaget är jämnt och enhetligt, för att få ett jämnt och snyggt slutresultat. Applicera gärna ett provlager för att kontrollera att resultatet blir som önskat.
Lagring	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Miljmärkning	BREEAM® SE **2025 v.6.1 Mat07** ☑ Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.
Avfallshantering	Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.
Övrig information	Olika produktionsnummer blandas ihop innan användning för att undvika glans skillnaden. Omröres väl före användning. Gjöco Sealer kan gulna när de används över alkydbaserade färger. Gör en provstrykning. Färgen är mjölkvit i förpackningen, men blir transparent efter torkning.
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation	**Gjöco AB** Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se