

Gjøco Sealer er en transparent akrylbaseret mat behandling til forsegling af matte og/eller pigmenterede overflader, som forbedrer slidstyrke, farveafsmitning og vandfasthed. Gjøco Sealer er velegnet som topstrøg over Gjøco Kalkmaling på overflader, der kan blive udsat for spildt vand og slitage. Kan også bruges på andre malinger, hvor der er problemer med farveafsmitning, samt til opnå øget vandfasthed. Anbefales også som første strøg på underlag, der skal behandles med Gjøco Kalkmaling, hvor man er usikker på, om underlaget vil reagere på kalkmalingen. Ikke beregnet til brug på gulv.

FYSISKE DATA

Type:	Akrylbaseret dispersion
Farve:	Transparent
Glans:	03
Egenvægt:	1,01 kg/l
VOC:	EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/f): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <30 g/l VOC

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rulle
Anbefalet forbrug:	10-15 m ² /liter afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer
Hærdetid:	4 uger
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur
Fortynder:	Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes
Rengøring af maleværktøj:	Vand

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Det anbefales at påføre prøvestrøg for at tjekke, at resultatet bliver som forventet. Gjøco Sealer kan give en dybere farveeffekt, og flere strøg kan give en højere glans.

Anvendelsesmåde

Påfør 1 strøg Gjøco Sealer. Påføres jævnt og tyndt med egnet rulle eller pensel. Gjøco Kalkmaling skal hærde i 24 timer, før Gjøco Sealer påføres.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



Øvrige informationer

Forskellige produktionsnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glansforskelle. Omrøres godt før brug. Gjøco Sealer kan gulne ved brug over alkydbaseret maling. Påfør et prøvetopstrøg. Farven er mælkevid i dåsen, men bliver transparent ved optørring.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.
