

Produktdatablad

Gjøco Sealer



Gjøco Sealer er en transparent akrylbaseret mat behandling til forsegling af matte og/eller pigmenterede overflader, som forbedrer slidstyrke, farveafsmitning og vandfashed. Gjøco Sealer er velegnet som topstrøg over Gjøco Kalkmaling på overflader, der kan blive udsat for spildt vand og slitage. Kan også bruges på andre malinger, hvor der er problemer med farveafsmitning, samt til opnå øget vandfashed. Ikke beregnet til brug på gulv.

Revidert 08.05.2024

Symboler



Tekniske data


Type:	Akrylbaseret dispersion
Farve:	Transparent
Glans:	Matt 03
Litervægt:	1,01 kg/l
Påføringsmetode:	Pensel eller rulle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vand
Anbefalet forbrug:	10-15 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer
Hærdetid:	4 uger
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Det anbefales at påføre prøvestrøg for at tjekke, at resultatet bliver som forventet. Gjøco Sealer kan give en dybere farveeffekt, og flere strøg kan give en højere glans.

Anvendelsesmåde

Gjøco Kalkmaling skal hærde i 24 timer før Gjøco Sealer påføres. Påfør 1 lag Gjøco Sealer. Påfør jævnt og tyndt med en passende rulle eller pensel. Gjøco Sealer skal påføres jævnt og rulles godt ud, for at undgå rullestriber og overlaping. Brug af Sealer kan gøre ujævnheder i underlaget mere synlige. Det er derfor vigtigt, at underlaget er jævnt og ensartet, for at få et glat og flot slutresultat.

Opbevaring	Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. 
Øvrige informationer	Forskellige produktionsnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glansforskelle. Omrøres godt før brug. Gjøco Sealer kan gulne ved brug over alkydbaseret maling. Påfør et prøvetopstrøg. Farven er mælkevid i dåsen, men bliver transparent ved optørring.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/f): 130 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <30 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontakt information
Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

