

Produktdatablad

Gjøco Heftgrunn Vattenspädbar



Gjøco Heftgrunn är en vattenspädbar akrylgrund med god vidhäftning mot de flesta substrat. Grunden är luftfri, torkar snabbt och har bra applikationsegenskaper.

Används på underlag som byggsivor, träverk, laminat, tidigare målade ytor, plast och kakel i torra rum.

Reviderat

03.10.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Akrylbaserad grund
Kulör:	Vit
Glans:	Matt 05
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning rekommenderas endast för yrkesanvändare.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	80 – 100 mikrometer
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	35–40 mikrometer
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0.43-0.53 mm (0,017-0,021")
Sprutvinkel:	50°-80°
Spruttryck:	Följ pumpleverantörens rekommendationer.
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuellt produkt, sprututrustning och underlag.
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	2 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek.
Minimum appliceringstemperatur:	+ 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling	Ytan måste vara ren och torr. Rengör med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask. Följ instruktioner för användning på förpackningen. Tidigare målade ytor, MDF och hårda, släta ytor mattas av med slippapper och torkas av. Kontrollera vidhäftning vid användning på byggsivor som är ytbehandlade med vax eller liknande. Vid användning på kakel och plast kontrollera vidhäftning genom att genomföra provstrykning.
Applicering	Applicera jämnt och rikligt. Arbeta snabbt och undvik att återgå till halvtorkande färg. På ytor som kräver slät och jämn yta, är det rekommenderat att använda en lämplig pensel till efterstrykning.
Lagring	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall. 
Miljömärkning	Gjøco Fashion är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen. 
Övrig information	Appliceringstemperaturen i luft och underlag ska vara minst +10 °C. Rör om väl före användning. Eventuella uppflyt bör röras in ordentligt före användning. Målade ytor måste hårdas i minst 4 veckor innan de rengörs med ett mildt rengöringsmedel. Olika batchnummer blandas före användning för att undvika glans- och färgskillnader. Förpackningsstorlekar: 0,75 L och 2,7 L.
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <3 g/l VOC.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se 