

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Gjøco Kvist og Sperregrunn



Gjøco Kvist og sperregrunn er en vanntynnet sperrende grunning til innendørs bruk. Basert på modifisert epoksyharpiks. Grunningen har gode påføringssegenskaper som gjør den lett å stryke. Begrenser gjennomslag fra kvister, gulnet panel, nikotin og sot. Gjøco Kvist og sperregrunn er spesielt beregnet til nytt og ferskt furupanel og annet panel med kvistgjennomslag. Vær oppmerksom på at gjennomslag fra kvist er et naturlig fenomen som alltid kan gjøre seg gjeldende over tid.

Revidert

01.11.2023

| | | |
|--|---|--|
| Bruksmåte | Underlag: | Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på +15°C. |
| | Påføringsmetode: | Pensel, rull eller sprøyte. Sprøyting gjøres av profesjonelle. |
| | Tynner: | Vann, tynning er normalt ikke nødvendig. |
| | Oppbevaring: | Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn. |
| | Transport: | Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk. |
| | Innemiljø/ emisjon: | Produktet gir svak emisjon. |
| Tekniske data og sikkerhetsdata | Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010). Produktet inneholder <20 g/l VOC | |
| Vedlikehold | Renhold: | Til rengjøring før om-maling anbefales å bruke alkalisk rengjøringsmiddel som Gjøco Interiørvask eller Husvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalte flater bør ikke vaskes før etter 4 uker. Bruk gjerne mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann. Temperaturen på vaskevannet bør ikke overstige +40°C, og pH ikke overstige 9. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Rengjøring utføres ved skjønn. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning. |
| | Intervall: | Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholds intervall vil derfor variere etter behov. |

Avfallshåndtering

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Behandlet flate / type underlag:**Malt i farge:****Fargenavn:****NCS:****Batchnummer:****Malerarbeidet er utført av:****Dato:****Underskrift:**

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

