

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Interiørlakk



Gjøco Interiørlak er en vandfortyndbar, eksklusiv og lugtsvag lak til farvebehandling af træoverflader. Den kan blandes i mange forskellige farver og giver et transparent udseende med en smuk glød til underlaget. Gjøco Interiørlak leveres i mat med glansgrad 05. Anbefales primært til tidligere lakerede overflader, hvor der ønskes en anden farve.

Revideret: 07.02.2025

Brugsmåde	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +5°C.
	Påføringsmetode:	Pensel eller skumrulle beregnet til lak.
	Fortynder:	Vand. Lakken skal normalt ikke fortyndes.
	Opbevaring:	Skal opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn.
	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	Indeklima / emission:	Produktet afgiver svag emission.

Tekniske data og sikkerhed Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no. VOC: EU's grænseværdi for produktet (kat. A/a): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <130 g/l VOC.

Vedligehold	Rengøring:	Til rengøring før omlakering anbefales det at bruge et alkalisk rengøringsmiddel som Gjøco Gulvrens. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalede flader bør ikke vaskes før efter 4 uger. Brug gerne mikrofiberklude med rent vand eller let sæbevand. Temperaturen på vaskevandet bør ikke overstige +40°C, og pH bør ikke overstige 9. Brug af rengøringsmidler med slibemidler kan beskadige overfladen. Rengøringen udføres, så der ikke opstår skjolder. Rengøringen udføres efter skøn. Lakfilmen slides hurtigere ved stor rengøringsbelastning.
	Vedligeholdstintervaller:	Malingsfilmen påvirkes af mekanisk slid og vil afhænge af belastningen. Vedligeholdstintervallet varierer derfor efter behov.

Affaldshåndtering

Produktet klassificeres som farligt affald og skal afleveres til godkendt modtagepunkt for farligt affald. Produktet må ikke hældes ud i miljøet, kloak eller vand. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. Se øvrige forskrifter for farligt affald.

**Reparationer / skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes et andet produkt, skal det dokumenteres, at det er kompatibelt med den tidligere anvendte maling. Reparationer bør udføres, så de ikke adskiller sig synligt fra tidligere behandlinger. Ved genmaling eller farveskift anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma for vejledning.

Miljømærkning

Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til miljømærket Svanen.

Behandlet flade / type underlag**Malet i farve:****Farvenavn:****NCS:****Batchnummer:****Malerarbejdet udført af:****Dato:****Underskrift:**

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da anvendelsesforholdene ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner og er automatisk ugyldigt 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

