

Produktdatablad

Gjøco Sylothix



Gjøco Sylothix bruges som fortykningsmiddel i opløsningsmiddelfri epoxy, f.eks. GjøcoPoxy SL eller GjøcoPoxy BP Betong Primer, til brug som spartelmasse. Spartelmassen anvendes til udfyldning af sår og hulheder i beton- og murunderlag.

Revidert

28.10.2025

Symboler



Anvendelsesområder

Produktionslokaler
Parkeringshus
Lager
Industrilokaler
Laboratorier
Hospitaller
Fødevarer
Indendørs og udendørs brug

Tekniske data

Type:

Fiber med fortykkende egenskaber.

Brugsanvisning

Anvendes til udfyldning af sår og hulheder i beton- og murunderlag.

Tilsættes i GjøcoPoxy SL eller GjøcoPoxy BP Betong Primer, indtil blandingen får en formbar konsistens. Bland først Del A og Del B med elektrisk røreværktøj. Tilsæt derefter Sylothix og rør godt sammen. Blandingsmængden af Sylothix kan justeres, indtil ønsket konsistens opnås, typisk ca. 6 vægt%. For små mængder kan det være lettere at veje Sylothix af separat.

Påføres på sår og hulheder med spartel. Overfladen kan straks efter behandles med andre epoxiprodukter.

Opbevaring

Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt ved jævn temperatur. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Affaldshåndtering

Produktet må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres på en miljøstation. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald.



Øvrige oplysninger:	Emballagestørrelser: forskellige.
Sikkerhed	Se det separate sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os ret til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformation
Gjøco AS afd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

