

Produktdatablad

Gjøco Sylothix



Gjøco Sylothix brukes som fortykningsmiddel i løsemiddelfri epoksy som f.eks. Gjøco GjøcoPoxy SL eller GjøcoPoxy BP Betong Primer for bruk som sparkel. Sparklet benyttes til sparkling av sår og hulkiler i betong og murunderlag.

Revidert

28.10.2025

Symboler



Tekniske data

Type:

Fiber med fortykkende egenskaper

Bruksmåte

Brukes til sparkling av sår og hulkiler i betong og murunderlag.

Tilsettes i Gjøco GjøcoPoxy SL eller GjøcoPoxy BP Betong Primer til en fromasjaktig konsistens. Bland først sammen del A og del B med elektrisk røreverk. Tilsett deretter Sylothix og rør godt sammen. Påføres på sår og hulkiler med spatel. Overflaten kan behandles med andre epoksyprodukter umiddelbart. Bruksmåte: Tilsettes løsemiddelfri epoksy som f.eks. Gjøco GjøcoPoxy SL eller GjøcoPoxy BP Betong Primer til en fromasjaktig konsistens. Bland først sammen del A og del B med elektrisk røreverk. Tilsett deretter Sylothix og rør godt sammen. Øk mengden Sylothix til blandinga får ønsket konsistens, ca. 6 vekt%. Vei gjerne opp mindre mengder ved småarbeid; da er det enklere å få blandet inn Sylothix. Overflaten kan behandles med andre epoksyprodukter umiddelbart.

Lagring

Emballasjen må holdes godt tilsluttet og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Øvrig informasjon

Emballasjestørrelser: Ulike.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

