

Produktdatablad

Gjøco Sylothix



Gjøco Sylothix används som fortykningsmiddel i lösningsmedelsfri epoxi, till exempel Gjøco GjøcoPoxy SL eller GjøcoPoxy BP Betongprimer, för användning som spackel. Spacklet används för att fylla sprickor och gropar i betong- och murunderlag.

Reviderad:

28.10.2025

Symboler



Tekniska data

Typ: Fiber med förtjockande egenskaper.

Användning

Används för att spackla sprickor och gropar i betong- och murunderlag.

Tillsätts i Gjøco GjøcoPoxy SL eller GjøcoPoxy BP Betongprimer tills en pastaliknande konsistens uppnås. Blanda först del A och del B med elektrisk omrörare. Tillsätt därefter Sylothix och rör om noggrant. Applicera på sprickor och gropar med spatel. Ytan kan omedelbart behandlas med andra epoxiprodukter. Tillsätts i lösningsmedelsfri epoxi, såsom Gjøco GjøcoPoxy SL eller GjøcoPoxy BP Betongprimer, tills en pastaliknande konsistens uppnås. Blanda först del A och del B med elektrisk omrörare. Tillsätt därefter Sylothix och rör om noggrant. Öka mängden Sylothix tills blandningen får önskad konsistens, cirka 6 vikt%. Väg gärna upp mindre mängder vid småarbeten; det gör det enklare att blanda in Sylothix. Ytan kan omedelbart behandlas med andra epoxiprodukter.

Lagring

Förpackningen måste hållas väl tillsluten och förvaras torrt vid jämn temperatur. Produkten ska transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Produkten får inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till en miljöstation. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag kan lämnas som plastavfall.



Övrig information:

Förpackningsstorlekar: Olika.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Uppgifterna i detta datablad baseras på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inget annat avtalats skriftligt. Vi förbehåller oss rätten att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Färg kan betraktas som halvfabrikat, och resultatet beror på förbehandling, temperatur, applicering, typ av underlag osv. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

