

Produktdatablad

GjøcoPoxy Fyllstoff Del C



Gjøco Fyllstoff Del C bruges som tilsætning i GjøcoPoxy SL.

Revideret

23.01.2026

Symboler



Anvendelsesområder

Produktionslokaler
Parkeringshus
Lager
Industri lokaler
Laboratorier
Hospitaller
Fødevarer
Indendørs og udendørs brug

Tekniske data

Type:	Pulver til epoxy.
Blandingsforhold:	12 kg Gjøco Fyllstoff del C til 10 kg GjøcoPoxy SL Del A+B

Brugsanvisning

GjøcoPoxy SL Del A og B blandes grundigt i 3–4 minutter med mekanisk omrører (bor med påmonteret omrøringsværktøj). Derefter drysses GjøcoPoxy Fyllstoff Del C i under omrøring i blandingsforholdet 1,2:1. Bland godt sammen.

Opbevaring

Produktet skal opbevares i henhold til nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt ved jævn temperatur. Transporteres og opbevares tørt og frostfrit.

Affaldshåndtering

Flydende epoxy må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres til en miljøstation. Hærdet epoxy kan afleveres på miljøstationer som restaffald, men det anbefales at kontakte den pågældende miljøstation for konkrete råd, da der kan være lokale forskelle.



Sikkerhed

Se det separate sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.
Emballagestørrelse: 12 kg.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de anvendes under forhold, der ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til mindre produktændringer samt til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner.

Kontaktinformation

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

