

Produktdatablad

GjøcoPoxy Fyllstoff Del C



GjøcoPoxy Fyllstoff Del C brukes som tilsats i GjøcoPoxy SL.

Revidert

23.01.26

Symboler



Bruksområder	Produksjons lokaler Parkeringshus Lager Industrielokaler Laboratorier Sykehus Næringsmiddel Innvendig og utvendig bruk
	Type: Pulver til epoksy. Blandingsforhold: 12 kg GjøcoPoxy Fyllstoff del C til 10 kg GjøcoPoxy SL Del A+B
Bruksmåte	GjøcoPoxy SL Del del A og B blandes godt sammen i 3 – 4 min. med mekanisk røreverk (drill påmontert røreverk). Deretter drysses GjøcoPoxy Fyllstoff Del C i under omrøring, i blandingsforholdet 1,2:1. Bland godt sammen.
Lagring	Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Fraktes og oppbevares tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende epoksy skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Utherdet epoxy kan leveres på miljøstasjoner som restavfall, men det anbefales at den aktuelle miljøstasjonen kontaktes for konkrete råd, fordi det kan være lokale variasjoner.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Emballasjestørrelse: 12 kg.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre

generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

