

Produktdatablad

GjøcoPoxy Fyllstoff



Gjøco Fyllmedel Del C används som tillsats i GjøcoPoxy SL.

Reviderad: 14.10.2025

Symboler



Användningsområden

Produktionslokaler
Parkeringshus
Lager
Industrilokaler
Laboratorier
Sjukhus
Livsmedelsindustrier
Inomhus och utomhusbruk

Typ: Pulver för epoxi.

Blandningsförhållande: 12 kg Gjøco Fyllmedel Del C till 10 kg GjøcoPoxy SL Del A+B

Användning

GjøcoPoxy SL Del A och B blandas noggrant i 3–4 minuter med mekanisk omrörare (borr med visp). Därefter tillsätts Gjøco Fyllstoff Del C under omrörning i blandningsförhållandet 1,2:1. Blanda noggrant.

Förvaring

Produkten måste lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Förpackningen ska hållas väl tillsluten och förvaras torrt vid jämn temperatur. Produkten ska transporteras och förvaras torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande epoxi får inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till en miljöstation. Härdad epoxi kan lämnas på miljöstationer som restavfall, men det rekommenderas att kontakta den aktuella miljöstationen för specifika råd, eftersom lokala variationer kan förekomma.



Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.
Förpackningsstorlek: 12 kg.

Uppgifterna i detta datablad är baserade på laborietester och praktisk erfarenhet. Våra produkter betraktas som halvfabrikat och eftersom förhållandena vid användning ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat skriftligen avtalats. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre produktförändringar och att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Detta datablad ersätter tidigare versioner.

Kontaktinformation

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

