

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

GjøcoPoxy SL



GjøcoPoxy SL er et 3-komponent, selvudjævnende epoxybelægning til gulv i industri- og erhvervsbyggeri. GjøcoPoxy SL er beregnet til brug på beton og mineralske underlag, som skal tåle store kemiske og mekaniske belastninger. Underlaget skal forbehandles og primes før videre behandling.

Revideret

14.10.2025

Brugsanvisning	Underlag:	Underlaget skal være fast, rent, tørt, støv- og fedtfrit, og have en temperatur på +12 °C i underlag og luft samt mindst 3 °C over gældende dugpunkt.
	Påføringsmetode:	Tandskraber, stålskraber eller niveaurive. Piggerulle kan bruges til at fjerne luftbobler.
	Tynner:	Produktet må ikke tyndes.
	Opbevaring:	Opbevares tørt og frostfrit.
	Indemiljø/emission:	Produktet afgiver svag emission.
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet produktdatablad og sikkerhedsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .	
Vedligehold	Rengøring:	Til rengøring før overmaling anbefales det at bruge Gjøco Gulv- og Panelrens. Følg brugsanvisningen på produktet. Ny malede flader bør ikke vaskes før efter 4 uger. Brug gerne mikrofiberklude med rent vand eller let sæbevand. Temperaturen på vaskevandet bør ikke overstige +40 °C, og pH bør ikke overstige 9. Brug af vaskemidler med slibemidler kan skade overfladen. Rengøringen udføres, så den ikke giver skjolder, og udføres efter skøn. Malingsfilmen slides hurtigere ved stor rengøringsbelastning.
	Interval:	Malingsfilmen påvirkes af mekanisk slid og slides i forhold til belastningen. Vedligeholdelsesintervallerne vil derfor variere efter behov.
Affaldshåndtering	Flydende epoxy må ikke hældes i kloak eller i naturen, men skal afleveres til en miljøstation. Hærdet epoxy kan afleveres på miljøstationer som restaffald, men	

det anbefales at kontakte den pågældende miljøstation for konkrete råd, da der kan være lokale variationer.

**Reparationer/ skader**

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Det skal dokumenteres, at det er samme type som tidligere anvendt, hvis andre produkter bruges. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved overmaling eller ændring af farve anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

**Behandlet overflade / type
underlag:**

.....

Malet i farve:

Farvenavn:

.....

NCS:

.....

Batchnummer:

.....

Malerarbejdet er udført af:

.....

Dato:

.....

Underskrift:

.....

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdato.

Kontaktinformation

Gjøco AS afd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

