

# FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

## GjøcoPoxy SL



GjøcoPoxy SL er et 3-komponent selvtjævnende epoksybelegg for gulv til industri- og næringsbygg. GjøcoPoxy SL er beregnet til bruk på betong og mineralske underlag, som skal tåle store kjemiske og mekaniske belastninger. Underlaget må forbehandles og primes før videre behandling.

Revidert 08.04.2026

<b>Bruksmåte</b>	<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være fast, rent og tørt, og ha en temperatur på +12°C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt.
	<b>Påføringsmetode:</b>	Tannsparkel, stålsparkel eller nivårake. Piggrull kan brukes for å fjerne luftbobler.
	<b>Tynner:</b>	Produktet skal ikke tynnes.
	<b>Oppbevaring:</b>	Lagres tørt og frostfritt.
	<b>Innemiljø/ emisjon:</b>	Produktet gir svak emisjon.
<b>Tekniske data og sikkerhetsdata</b>	Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Se <a href="http://www.gjoco.no">www.gjoco.no</a> .	
<b>Vedlikehold</b>	<b>Renhold:</b>	Til periodisk rengjøring og før ommaling anbefales å bruke Gjøco Gulv- og panelrens. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalte flater bør ikke vaskes før etter 4 uker. Bruk gjerne mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann. Temperaturen på vaskevannet bør ikke overstige +60°C, og pH ikke overstige 9. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Rengjøring utføres ved skjønn. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning. Se produktdatablad for øvrig informasjon.
	<b>Intervall:</b>	Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov.

**Avfallshåndtering**

Flytende epoxy skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Utherdet epoxy kan leveres på miljøstasjoner som restavfall, men det anbefales at den aktuelle miljøstasjonen kontaktes for konkrete råd, fordi det kan være lokale variasjoner.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

**Miljømerking**

BREEAM-NOR v6.1  
– MAT02: Inneholder ingen stoffer i henhold til REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten og den norske A20-listen. Se også sikkerhetsdatabladet for produktet.

**Behandlet flate / type underlag:** \_\_\_\_\_**Malt i farge:****Fargenavn:** \_\_\_\_\_**NCS:** \_\_\_\_\_**Batchnummer:** \_\_\_\_\_**Malerarbeidet er utført av:** \_\_\_\_\_**Dato:** \_\_\_\_\_**Underskrift:** \_\_\_\_\_

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS** avd. Galterud  
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

