

Produktdatablad

Proff Excellent 30



Gjøco Proff Excellent 30 är en luktsvag, slitstark och vattenspädbar akrylfärg för inomhusbruk. Färgen har mycket god vidhäftning och täckförmåga. Den gulnar inte och ger en slitstark, hård och tvättbar yta. Används för mellan- och toppskikt på dörrar, fönster, karmar, lister, paneler och inredning.

Reviderat

12.01.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenspädbar ren akrylfärg
Kulör:	Bas Vit, A, B och C
Glans:	Halvblank 30
Litervikt:	Ca. 1,1–1,3 kg/l
Torrhalt (volym %):	34–36
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 8 m²/liter, beroende på underlaget
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	4 timmar.
Brukstorr:	24 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek.
Minimum appliceringstemperatur:	+ 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Tidigare målade ytor rengörs med Gjøco Interiörvask och sköljs med vatten. Tidigare målade ytor, MDF-skivor och hårda, blanka ytor mattas ner med sandpapper, dammas av och grundmålas med Gjøco Proff Heft. Missfärgade ytor bör grundmålas med Gjøco Proff Isolør för att förhindra genomslag.

Applisering

Gjøco Proff Excellent 30 är klar för användning och skall inte förtunnas. Applicera generöst och jämnt med lämpliga målningsverktyg. Applicera 1–2 strykningar efter

behov. På sugande underlag kan flera strykningar vara nödvändiga för att undvika ränder. För att uppnå jämn och slätt yta bör man undvika att gå tillbaka till halvtorr färg.

Anmärkning

Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och färgskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.

Lagring

Stäng locket ordentligt vid förvaring av färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Miljömärkning

Gjoco Proff Excellent 30 är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

**Avfallshantering**

Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.

**Övrig information**

Rör om väl före användning.
Förpackningsstorlekar: 2,7 L och 9 L.

Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller: <75 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjoco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

